Melléklet

Egyéni védőeszköz juttatása tevékenység szerint (PÉLDA)						
Tevékenység megnevezése	**Tevékenységet végzők munkaköre**	**A védelem iránya**	**Kockázatok jellegének megnevezése**	**A szükséges egyéni védőeszköz védelmi szintje**	**Védelmi szint meghatá-rozása**	**Az egyéni védőeszköz további jellemzője**
Présgéppel megmunkálás	Présgép kezelő	Test védelme: – védőruházat	Mechanikai sérülés.	MSZ EN 340 MSZ EN 863 MSZ EN 510	---------	Ujjas szerelőruha kivitel (hosszú ujjú, zártgalléros, derékbőség szabályozható).
		A szem védelme: – védőszemüveg vagy álarc	Kirepülő anyagrészecskék vagy tárgyak.	MSZ EN 166	1 F	Védőszemüveg esetén: Zárt oldalvédelem, szivacs-peremes, lencséje polikarbonát és páramentes, elasztikus fejpánt, párásodás elleni védelem, dioptriás szemüveg fölötti viselés lehetősége.
		Kézvédelme: – mechanikai védőkesztyű	Mechanikai sérülés.	MSZ EN 420 MSZ EN 388	4 1 1 1	Ötujjas, kézformát felvevő kivitelű védőkesztyű, jó tapadást biztosító (nagy érdesség a tenyérrész felületén).
		Láb védelme: – biztonsági lábbeli	Mechanikai sérülés. Elcsúszás.	MSZ EN ISO 20345	I/B S3 A, E, M, ORO, SRC	Kétrétegű PU talp, PU orrborítás, kompozit orrmerevítő.

Esztergálás	Esztergályos	A szem védelme: – védőszemüveg	Munkadarab kirepülése, részecskék becsapódása, ütése.	MSZ EN 166	1 F	Állítható száras, széles panorámás, karcálló polikarbonát lencse oldalvédelemmel.
		Láb védelme: – biztonsági lábbeli	Mechanikai sérülés. Elektrosztatikus feltöltődés. Elcsúszás.	MSZ EN ISO 20345	I/B S1 M (A, E) SRC	Kétrétegű PU talp, PU orrborítás, kompozit orrmerevítő.
		Test védelme: – védőruházat	Mechanikai sérülés, védelem nélküli forgó, mozgó alkatrészek, elkapás, vagy felcsavarás, behúzás, befogás.	MSZ EN 340 MSZ EN 863 MSZ EN 510	---------	Kivitel: Ujjas szerelőruha. Gyorskioldó záróelemek alkalmazása. Letűzött fekvő gallér.
		Kézvédelme: – védőkesztyű	Mechanikai sérülés, vágás, horzsolás zúzás, ütődés.	MSZ EN 420 MSZ EN 388	4 2 2 2	Ötujjas, kézformát felvevő kivitelű védőkesztyű, jó tapadást biztosító.
Köszörülés Fúrás		A szem védelme: – védőszemüveg	Részecskék becsapódása, ütése.	MSZ EN 166	1 B	Zárt védőszemüveg, pántos.
		Hallószervek védelme: – füldugó	Statikus jellegű zaj.	MSZ EN 353-2	36 dB	Egyszerhasználatos, habosított finom cellastruk-túrájú hengeres füldugó.
		Test védelme: – védőruházat	Mechanikai sérülés, védelem nélküli forgó, mozgó alkatrészek, elkapás- vagy felcsavarás behúzás, befogás.	MSZ EN 340 MSZ EN 863 MSZ EN 510	----------	Ujjas szerelőruha (hosszú ujjú, zártgalléros, derékbőség szabályozható).

Folytatás: Köszörülés Fúrás		Kézvédelme: – védőkesztyű	Mechanikai sérülés, vágás, horzsolás zúzás, ütődés.	MSZ EN 388	4 4 4 4	Ötujjas, kézformát felvevő kivitelű védőkesztyű, jó tapadást biztosító.
		Láb védelme: – biztonsági lábbeli	Mechanikai sérülés. Elektrosztatikus feltöltődés. Elcsúszás.	MSZ EN ISO 20345	I/B S1 M, CR, A, E	Kétrétegű PU talp, PU orrborítás, kompozit orrmerevítő.
Anyagmoz-gatás	Raktáros	Láb védelme: – biztonsági lábbeli	Leeső, ledőlő tárgy elcsúszás, elgurulás, összenyomódás.	MSZ EN ISO 20345	I/B S3 M CR	Kompozit orrmerevítő.
		A kéz védelme: – védőkesztyű	Horzsolás, beütődés.	MSZ EN 420 MSZ EN 388	4 1 4 2	Tapadó felület Fogásbiztonság.
	Targonca vezető	Test védelme: – védőruházat	Időjárás hatása. Hideg, eső.	MSZ EN 14058 MSZ EN 511	3. 3 2.2.1.	Kivehető bélés.
		Kéz védelme: – védőkesztyű	Mechanikai hatások, horzsolás, Beütődés.	MSZ EN 420 MSZ EN 388	4 1 4 2	Tapadó felület, fogásbiztonság (a súrlódási együttható alapján).
		Láb védelme: – biztonsági lábbeli	Leeső, ledőlő tárgy elcsúszás, elgurulás, összenyomódás, horzsolás, beütődés.	MSZ EN ISO 20345	I/B S3 M CI	Kompozit orrmerevítő, kicsi súly.

Festés (szemcseszórás)		A szem és légutak védelme: – frisslevegős kámzsa arcvédővel	Cseppek és folyadékok kifröccsenése elleni védelem.	MSZ EN 14594 MSZ EN 166	4B osztályú készülék B3	Polieszter látómező védővel. Vállvédővel készült változat. Látható vészjelzés a fejrészen belül, nyomáscsökkenés esetére.
		Test védelme: – védőruházat	Mechanikai hatások. Vegyszerek hatása. Szerves oldószerek.	MSZ EN 340 MSZ EN 510 MSZ EN ISO 17491-4	---------- „B” módszer szerinti vizsgálat	Pihementes poliészter szálakból készült. Csuklyás védőruha antisztatikus, szilikonmentes, mosható és vasalható anyagból. Hőség elleni levegőztető felület a hónalj alatt.
		A kéz védelme: – védőkesztyű	Horzsolás, beütődés. Vegyszerek hatása: Szerves oldószerek	MSZ EN 420 MSZ EN 388 MSZ EN 374-2 MSZ EN 374-3	4 1 3 2 6. osztály	Ötujjas, kézformát felvevő kivitelű védőkesztyű, jó tapadást biztosító.
		Lábvédelem: – biztonsági lábbeli	Leeső, ledőlő tárgy, elcsúszás, elgurulás, összenyomódás, horzsolás, beütődés.	MSZ EN ISO 20345	I/B S3 M, CI	Kompozit orrmerevítő, kicsi súly.